

Huile haute protection

Huile incolore pour les boiseries à l'extérieur



- protège contre l'humidité
- conserve et ravive le caractère du bois
- régularise le grisaillement naturel
- exempt d'agents ultraviolets chimiques





la protection idéale

pour les boiseries à l'extérieur



Le produit

L'huile incolore à base de produits naturels ravive, conserve et protège la structure typique du bois. Elle en magnifie le caractère authentique, un caractère aujourd'hui très demandé. Contrairement à une laque ou une lasure, l'huile haute protection pénètre profondément dans le bois et protège ainsi la surface de l'humidité. Le grisaillement si typique des bois non traités peut être retardé par un entretien régulier.

L'assombrissement naturel des bois à l'extérieur n'en est pas contrarié. A ne pas utiliser pour des menuiseries de précision (portes, châssis,...). Le produit ne contient pas de complexe anti-ultraviolet de synthèse ou des substances chimiques de protection.

Mode d'emploi

1. préparation :

Les supports doivent être secs (humidité max. 14%), propres, exempts de graisses et de poussières, éventuellement nettoyés avec du diluant BIOFA 0500. Les anciennes couches de peintures doivent être soigneusement éliminées. Pour le ponçage du mobilier de jardin, terminer au grain 180.

2a. application sur boiseries brutes :

Appliquer le produit BIOFA huile haute résistance en couche fine à la brosse ou au rouleau. Appliquer d'office deux couches sur les parties à l'extérieur. Sui-

- bardages en bois
- balcons
- pergolas
- mobilier de jardin
- portiques et jeux en bois à l'extérieur

vant la porosité variable des supports, l'huile haute résistance une fois sèche présente des parties tantôt mates, tantôt satinées.

2b. application sur meubles, jeux, balcons :

Appliquer le produit BIOFA huile haute résistance en couche fine à la brosse ou au rouleau. Poncer au grain 180-240 après 6-12 heures de séchage, huiler une deuxième fois. Polir avec un chiffon en coton ou un pad blanc après 30 minutes.

3. nettoyage des outils :

A nettoyer immédiatement après usage au diluant BIOFA 0500. Attention, tout chiffon imbibé d'huile haute résistance est à tremper dans l'eau ou à laisser sécher à plat sur des supports ininflammables! Risque d'auto-combustion!

4. entretien :

Toute surface horizontale en bois demande selon son exposition particulière un retraitement avec le produit chaque année. Les autres boiseries peuvent attendre, selon l'exposition, entre une et trois années avant retraitement. Respecter la fiche technique!

Liste d'achat

BIOFA 2043 huile haute résistance
BIOFA 0500 diluant
Brosse plate à soies mixtes
Papier à poncer (grain 180 - 240)
Chiffons en coton
Rouleau à poils courts
Pad blanc

D'autres questions?

Téléphonez-nous, envoyez un fax ou encore mieux, visitez un de nos partenaires!



info@meige.ch
www.meige.ch

Rte de St-Loup 1
1318 Pompaples
Tél. 021 866 60 32
Fax 021 866 62 33

